SV-Schaumstoffe GmbH

wir sind zertifiziert:
DIN EN ISO
9001

QUALITÄTS-
SCHAUMSTOFFE

Datenblatt
technical data

Schaumstoff Type:
foam-type

PUR-Schaum, Noppenschaumstoff
PUR-foam, convoluted foam

Noppe antistatisch
Auf Basis unserer Schaumstoff-Type: SV-AS

Farbe:
colour

pink
pink

Prüfung *testing*	**Norm** *standard*	**Einheit** *unit*	**ca.-Werte** *c.-data*
Rohdichte *density*	EN ISO 845	kg/cbm	25
Stauchhärte 40 % Verformung *compression load deflection (40%)*	EN ISO 3386-1	kPa	3,0
Zugfestigkeit *tensile strength*	EN ISO 1798	kPa	>100
Elektrischer Widerstand 100 V, 20 sec *Electrostatic*	EN / IEC 61340-5-1	Ohm [Ω]	3,3 – 4,7 x 10^9 *
A-Type: erfüllt / *according to* **ÖKO-TEX Standard 100**	OEKO TEX® STANDARD 100 10.0.83656 Hohenstein HTTI		
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: ☒	Abweichungen s.u. [1] ☐	
1)			

Die genannten Werte gelten für die angegebene Schaumstoff-Type, nicht für den Noppenschaum selbst.

The declared data are valid for the foam-type, not for the convoluted foam.

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.
* Der Widerstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.
** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*

SV-Schaumstoffe GmbH
Junkersstraße 10, 82178 Puchheim
web: www.sv-schaumstoffe.de

Tel. +49 (0)89/12 59 31 38-0
Fax: +49 (0)89/12 59 31 38-33
e-mail: service@sv-schaumstoffe.de