

Datenblatt technical data


Schaumstoff Type:
foam-type

PUR-Schaum viskoelastisch
PUR-foam viscoelastic

SV-VE 50-02.0

Farbe:
colour

hellgelb
light yellow

| <u>Prüfung</u> <i>testing</i> | <u>Norm</u> <i>standard</i> | <u>Einheit</u> <i>unit</i> | <u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i> |
|--|--|--|------------------------------------|
| | | | |
| Rohdichte <i>density</i> | EN ISO 845 | kg/cbm | 50 |
| Stauchhärte 40 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i> | EN ISO 3386-1 | kPa | 2,0 |
| Zugfestigkeit <i>tensile strength</i> | EN ISO 1798 | kPa | >80 |
| A-Type: erfüllt / according to ÖKO-TEX Standard 100  <small>STANDARD 100 10.0.83656 Hohenstein HTTI</small> | | | |
| REACH Verordnung – (EG) 1907/2006 | Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/> | Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/> | |
| 1) | | | |
| <p>Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.</p> <p><i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i></p> | | | |