

## Datenblatt *technical data*

**Schaumstoff Type:**  
*foam-type*

PUR-Verbundschaum  
*PUR-foam*

**V-200**

**Farbe:**  
*colour*

divers  
*diverse*

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
<b>Rohdichte</b> <i>density</i>	DIN EN ISO 845	kg/cbm	200 ± 15%
<b>Stauchhärte</b> 20 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i>	DIN EN ISO 3386	kPa	>25
<b>Zugfestigkeit</b> <i>tensile strength</i>	DIN EN ISO 1798	kPa	>130
<b>REACH Verordnung – (EG) 1907/2006</b>	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/>	
1)			
<b>Zusammensetzung:</b> Schneidreste aus Neuschaum und PU Bindemittel. <i>Composition: unused cutting scraps (PU foam) and binder.</i>			
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. <i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i>			