

Datenblatt

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Schaumstoff Type: | PUR-Schaum viskoelastisch |
| Bezeichnung | SV-VE 4010 viskoelastischer Schaum |
| Farbe: | weiß |

| <u>Prüfung</u> | <u>Norm</u> | <u>Einheit</u> | <u>ca.-Werte</u> |
|---|-------------|----------------|------------------|
| | | | |
| Rohdichte | EN ISO 845 | kg/cbm | 40 |
| Stauchhärte 40 % Verformung | EN ISO 3386 | kPa | 1,0 |
| Zugfestigkeit | EN ISO 1798 | kPa | 25 |
| A-Type: erfüllt ÖKO-TEX Standard 100 | | | |
| Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. | | | |

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.

Stand: 24.11.2010