

## Datenblatt technical data


**Schaumstoff Type:**  
foam-type

PUR-Schaum  
PUR-foam

**SV-30-03.8**

**Farbe:**  
colour

weiß  
white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
<b>Rohdichte</b> <i>density</i>	EN ISO 845	kg/cbm	30
<b>Stauchhärte</b> 40 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i>	EN ISO 3386-1	kPa	3,8
<b>Zugfestigkeit</b> <i>tensile strength</i>	EN ISO 1798	kPa	120
<b>A-Type: erfüllt / according to ÖKO-TEX Standard 100</b>  STANDARD 100 10.0.83656 Hohenstein HTTI			
<b>REACH Verordnung – (EG) 1907/2006</b>	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/>	
1)			
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.  <i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i>			