


Datenblatt technical data

Schaumstoff Type: PUR-Schaum (Kaltschaum)
foam-type PUR-foam (HR-foam / high resilient)

SV-Ka 55-08.0

Farbe: gelb
colour yellow

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Rohdichte <i>density</i>	EN ISO 845	kg/cbm	55
Stauchhärte 40 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i>	EN ISO 3386-1	kPa	8,0
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	EN ISO 1798	kPa	>90
A-Type: erfüllt / according to ÖKO-TEX Standard 100  <small>STANDARD 100 10.0.83656 Hohenstein HTTI</small>			
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input checked="" type="checkbox"/>	
¹⁾ Melamin in einer Konzentration von größer 0,1 Gew.%			
<p>Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.</p> <p><i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i></p>			