

Datenblatt technical data

Schaumstoff Type:
foam-type

PUR-Verbundschaum
PUR-foam

V-140

Farbe:
colour

divers
diverse

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Rohdichte <i>density</i>	DIN EN ISO 845	kg/cbm	140 ± 15%
Stauchhärte (bei 40 %) <i>compression load deflection</i>	DIN EN ISO 3386*	kPa	>25
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	DIN EN ISO 1798	kPa	>125
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/>	
1)			
Zusammensetzung: Schneidreste aus Neuschaum und PU Bindemittel. <i>Composition: unused cutting scraps (PU foam) and binder.</i>			
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. <i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i>			
* in Anlehnung der Norm DIN EN ISO 3386 * according to DIN EN ISO 3386			